



Sika MaxTack®

SILNÉ FIXAČNÉ LEPIDLO

Sika Know-how
z veľkých stavieb do regálov



Na všetky objednávky sa vzťahujú naše Všeobecné obchodné podmienky. Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.



Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybnicná 38/e, 831 06 Bratislava
www.sika.sk

© Sika Slovensko spol. s r.o. / Sika MaxTack / 08/2014

**EXTRA
RÝCHLE
EXTRA
SILNÉ**

**Vynikajúce riešenie na pripevňovanie
a bežné opravy v domácnosti.**



Sika MaxTack® je lepidlo na vodnej báze na okamžité pripevnenie s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu.

Sika MaxTack® univerzálne vysokopevnostné lepidlo prílepiť skoro všetko k hocakému podkladu. Nahradí skrutky a kľince pri bežných prácach a opravách v domácnosti.



Sika MaxTack® výhody

- Silné okamžité priľnutie
- Priľnutie po celej ploche
- Silná a trvácna prídržnosť
- Na použitie v interiéri a prekrytom exteriéri
- Veľmi ľahké, čisté a bezpečné použitie
- Vhodný na mnoho podkladov: drevo, malta, betón, vláknitý cement, eloxovaný hliník, tvrdené PVC, dlažba, polystyrén, maľované podklady.



Použitie

Príprava podkladu

- Podklad musí byť čistý, suchý a pevný, homogénny, bez oleja a mastnôt, prachu a uvoľnených častíc
- Opadávajúce nátery, cementové mlieko a slabo priľnavé časti treba odstrániť ako prvé.

Príprava kartuše

- 1 Zrežte kartušu nad závitom
- 2 Našrubujte aplikačný nástavec
- 3 Odrežte špicu podľa potrebnej veľkosti húsenky
- 4 Vložte kartušu do aplikačnej pištole a môžete začať nanášať



Nanášanie lepidla

V bodoch kompenzuje nerovnosti povrchu

Vo vlnkách pre veľké a široké plochy

Priame pre úzke plochy



Lepenie

- Ihneď po nanosení lepidla Sika MaxTack® umiestnite lepený prvok k podkladu a poriadne pritlačte.
- V priebehu prvých 5 minút je možné lepené prvky premiestniť, ak je to nevyhnutné.
- Pri lepení ťažkých prvkov, použite lepiacu pásku alebo kľiny na podržanie lepených prvkov po dobu 48 hodín od nalepenia.
- Po 48 hodinách je lepidlo úplne vytvrdené.
- Kvôli optimálnej priľnavosti jeden z podkladov by mal byť savý.

