

Produktový list

Vydanie 17/02/2014

Identifikačné č. :

02 03 02 04 002 0 000009

Sika® MiniPack Water Plug

Sika® MiniPack Water Plug

Rýchlo tuhnúca cementová utesňujúca malta

Popis produktu

Sika® MiniPack Water Plug je veľmi rýchlo tuhnúca cementová malta pripravená k zmiešaniu a utesneniu prienikov vody.

Použitie

Sika® MiniPack Water Plug je špecifický product pre:

- Okamžité utesnenie negatívneho tlaku vody prenikajúceho cez trhliny, štrkové hniezda a škáry
- Okamžité utesnenie výverov vody počas sanácie hydroizolačného systému

Charakteristiky / prednosti

Sika® MiniPack Water Plug má nasledovné prednosti:

- Produkt pripravený na okamžité použitie
- Veľmi rýchle tuhnutie zamedzujúce vymývaniu v prípade prenikajúcej vody

Údaje o produkte**Popis**

Veľmi rýchlo tuhnúci cementový prášok

Farba

Šedá

Balenie

10 ks 2kg alumíniových vreciek v boxe

4 ks 5kg alumíniových vreciek v boxe

Skladovanie**Skladovacie podmienky / životnosť**

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v neotvorenom, nepoškodenom originálnom balení v suchom prostredí.

Technické údaje**Zámesová voda**

25-28% z hmotnosti prášku, zodpovedá 0,50-0,56 litrov na 2kg balenie a 1,25-1,40 litrov na 5kg balenie

Objemová hmotnosť

prášok: 1,07 ± 0,05 kg/liter

Čas tuhnutia

T = +20°C: začiatok ~60"; koniec ~80"

T = +5°C: začiatok ~120"; koniec ~210"

Pevnosť v tlaku

1h ~ 7 MPa

24h ~ 14 MPa

28 dní ~ 30 MPa



Pokyny pre aplikáciu

Príprava podkladu	Body infiltrácie (trhliny, štrkové hniezda, škáry, miesta prieniku vody) musia byť rozšírené a prehĺbené sekaním tak, aby vytvorený podklad zvýšil priľnavosť malty.
Miešanie produktu	Ručne rýchlo zmiešať prášok a vodu v požadovanom množstve a vytvoriť uzáver aplikovateľný počas niekoľkých sekúnd. Ruky chrániť rukavicami. Čas tuhnutia je ovplyvniteľný množstvom vody.
Aplikácia	Pokračovať v ručnom zmiešavaní niekoľko sekúnd až do začiatku tuhnutia, potom okamžite aplikovať. Vtlačiť maltu do miesta priesaku a vyvolať adekvátny tlak počas niekoľkých sekúnd do nadobudnutia tuhnúceho efektu. Odpad odstrániť zoškrabaním špachtľou až po kompletom vytuhnutí.
Poznámky k aplikácii / limity	Po vytuhnutí produkt nie je opäť použiteľný. Preto je potrebné miešať len malé množstvo, ktoré je aplikovateľné počas niekoľkých sekúnd. Ak je produkt použitý bez vody, môže praskať. K utesneniu väčších objemov, pridať piesok až do objemovej proporcie 1:1. Takto pridaný materiál neovplyvní čas tuhnutia. Plikačné teploty: od +1°C, do +30°C Nižšie teploty spôsobujú predĺženie času tuhnutia.

Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavbenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
-----------------	---

Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.
---------------------------	---

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.
---	--

Právne oznámenia	Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvozený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.
-------------------------	--



Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
 Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com
 Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Martin Lichý
 Dňa: 17.2.2014