

Produktový list
 Vydanie: 29/08/2014
 Identifikačné č.:
 02 01 01 10 000 0 000005
 SikaPump®-Start 1

SikaPump®-Start 1

Pomocný prostriedok na čerpanie betónu

Popis výrobku	Sika Pump-Start-1 je pomôcka na pumpovanie na dvojpiestové betónové pumpy. Sika Pump-Start-1 rozpustená vo vode premasťuje steny potrubí a uľahčuje pumpovateľnosť cementovej zmesi.
Použitie	Obsah jedného vrečka Sika Pump-Start-1 sa umiestni do násypky striekacieho zariadenia a zmieša sa s cca 50 l vody. Hneď, ako zmes dosiahne "masťnú, resp. klzkú" konzistenciu, je možné začať s pumpovaním. Prvá dávka betónu má byť pomaly uložená do násypky, čím sa dosiahne, že zmes so Sika Pump-Start-1 sa dostane do hadíc skôr, ako betón. Sika Pump-Start-1 je určená pre nasledujúce použitie: - začiatok pumpovania štandardných betónových zmesí - začiatok pumpovania striekaného betónu - začiatok pumpovania maltových zmesí.
Charakteristiky / výhody	Organické molekuly Sika Pump-Start-1 vytvárajú spolu s vodou klzký film, ktorý premasťuje steny pumpy, potrubia a hadice, čím sa uľahčuje počiatok pumpovania zmesi.
Údaje o produkte	
Forma	
Vzhľad / forma	biely prášok
Balenie	40 x 200 g plastové vrečka vo vedre
Skladovanie	
Skladovacie podmienky / životnosť	
24 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v neotvorených originálnych obaloch. Chrániť pred vlhkosťou, skladovať pri teplote + 5 °C až + 30 °C.	
Technické údaje	
Hustota	hustota prášku: ~ 800 – 1000 g/l
pH-hodnota	~ 8,0 (pri + 20 °C)
Informácie o systéme	
Aplikačné detaily	
Spotreba / dávkovanie	1 vrečko Sika Pump-Start-1 rozriedené v 30 l vody, v závislosti od priemeru pripojených potrubí postačuje pre nasledujúce dĺžky: - priemer 65 mm: ~ 50 m - priemer 100 mm: ~ 40 m - priemer 125 mm: ~ 30 m



Aplikačné podmienky / limity**Poznámky ku aplikácii / limity***Pohľadový betón*

Sika Pump-Start-1 nesmie prísť počas procesu začiatku pumpovania do styku so žiadnym povrchom pohľadového betónu.

Vysoko kvalitný betón

Pri betóne, na ktorý sú kladené špeciálne požiadavky, počiatočná "klzká" zmes musí byť odstránená a nesmie byť vrátená do násypky.

Poznámky

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

Miestne obmedzenia

Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyhovený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie technických listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41
Fax: 02 / 49 20 04 44
e-mail: sika@sk.sika.com
<http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Ždanská
Dňa: 06.03.2015

