

Sika[®] Tooling Agent N

Zahladzovací prostriedok na vytvorenie pekného finálneho vzhľadu aplikovaných Sikaflex[®] tmelov

Technické údaje

Chemický základ	vodný roztok tenzidov
Farba	bezfarebná transparentná kvapalina
Merná hmotnosť (CQP ¹ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 1,0 kg/l
Viskozita ² (CQP 012-1/ DIN 53211) 4 mm	cca 15 s
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	N/A
Aplikačná teplota	+5°C až +35°C
Skladovanie	v uzavretom balení v chlade a v suchu, chrániť pred mrazom
Skladovateľnosť	12 mesiacov

1) CQP – Corporate Quality Procedure

2) pri teplote +23°C, 50% rel. vzduš. vlhkosti

Popis:

Sika[®] Tooling Agent N je pomocný prípravok na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, na zahladzovanie povrchu čerstvo aplikovaných Sikaflex[®] produktov.

Prednosti výrobku:

- neutrálny
- nie je agresívny k pokožke
- nemá negatívny vplyv na nátery (ani na nátery na vodnej báze)
- nevymýva ani neuvolňuje čerstvo aplikované tmely a lepidlá

Oblasť použitia:

Sika[®] Tooling Agent N je určený na zahladzovanie povrchov čerstvo aplikovaných Sikaflex[®] lepidiel a tmelov. V odskúšaných prípadoch Sika[®] Tooling Agent N nemal negatívny vplyv na lak. Avšak odporúčame vždy urobiť vopred test na posúdenie kompatibility hlavne pri čerstvých náteroch a/ alebo pri náteroch na vodnej báze. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.



Spracovanie:

Sika® Tooling Agent N môže byť nasprejovaný priamo na povrch a zahladený zahladzovacím náradím. Druhý typ aplikácie je zahlaďiť povrch zahladzovacím náradím, ktoré bolo vopred navlhčené v prostriedku Sika® Tooling Agent N. Nádobu po každom použití ihneď tesne uzavrite.

Prelakovanie:

Sika® Tooling Agent N obsahuje malé množstvo vodou rozpustných polymérov, ktoré ostávajú na povrchu. Tieto môžu byť jednoducho odstránené vodou. Na prelakovanie zahladeného Sikaflexu® odporúčame navlhčiť povrch vodou. Môže sa to urobiť aj okamžite po zahladení, pomocou nízko tlakového spreja.

Skladovanie:

Neotvorené nádoby sa môžu skladovať pri teplote od +5°C do +25°C viac ako 12 mesiacov. Otvorené nádoby musia byť spotrebované v priebehu niekoľkých týždňov. Degradácia produktu zapríčiní rast mikroorganizmov a následný nepríjemný zápach. V takom prípade musí byť produkt zlikvidovaný.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre určitú aplikáciu môžu ďalej špecifikovať technické údaje uvedené v tomto produktovom liste.

K dispozícii sú na požiadanie kópie týchto publikácií:

- karta bezpečnostných údajov

Informácie o balení

plechovka	1 l
plechovka	5 l
hobok	60 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel. 02/4920 0403
Fax 02/4920 0443 – obj.
www.sika.sk

Technická kanc. Bratislava
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Divizia Industry
Tel. 02/4920 0406
Fax 02/4920 0444

