

Sika® Antifreeze FS-1

**SPOĽAHLIVÝ POMOCNÍK
PRI BETÓNOVANÍ ZA
CHLADNÉHO POČASIA**



Sika® Antifreeze FS-1



Sika® Antifreeze FS-1 ekonomická a efektívna nemrznúca prísada bez chloridov na betónovanie počas zimných mesiacov a v prechodnom období, keď hrozia nočné mrazy (jeseň, jar).

Vlastnosti a výhody:

- Zrýchľuje reakciu cementu a tým urýchľuje proces tuhnutia čerstvého betónu
- Zlepšuje spracovateľnosť čerstvého betónu bez dodatočného viazania vzduchu v zmesi
- Pevnosť betónu v tlaku (viac ako 5N/mm) je dosiahnutá vo veľmi krátkom čase



Použitie:

Prísadu je možné používať až do -10°C . Nepoužívajte premrznuté kamenivo a nebetónujte do premrznutého debnenia. Znížte množstvo zámesovej vody na minimum. Teplota betónovej zmesi pri liatí do debnenia musí byť minimálne $+5^{\circ}\text{C}$.

Spotreba:

Dávkovanie cca 1% z hmotnosti cementu (0,5 až 1 liter na 50 kg cementu).

Sika® Antifreeze FS-1 sa pridáva do zámesovej vody.

Balenie:

1l fľaša, 5l kanister

Pred aplikáciou si prečítajte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.
Dátum vydania: 12/2012



Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava
www.sika.sk