

Separol®

Oddebňovací prostriedok

Popis výrobku	Separol je oddebňovací prostriedok s malým obsahom rozpúšťadiel na báze minerálneho oleja. Vhodný na drevené, oceľové a plastové debnenia.
Použitie	Separol sa používa ako chemicko-fyzikálne pôsobiaci deliaci prostriedok na nasiakavé a nenasiakavé debnenia, na dosiahnutie pohľadových betónov a pri výrobe prefabrikátov.
Výhody produktu	Separol umožňuje dosiahnutie nasledujúcich účinkov na debnení: - veľmi dobrý deliaci účinok - nízka spotreba - nekorozívny - čisté, rýchle a jednoduché oddebňovanie - opakované použitie impregnuje drevené debnenie - neobsahuje parafín alebo mazívové oleje, žiadna tvorba fľakov - oproti ostatným oddebňovacím prostriedkom lepšia priľnavosť náterov, lepidiel a malty bez ďalšej prípravy - vo vyschnutom stave odolný voči poveternostným podmienkam - účinkuje aj pri zatepľovaní betónových konštrukcií a pri silne zohriatom debnení - Separol je necitlivý voči vibrácii
Údaje o produkte	
Forma	
Vzhľad	žltý olej
Balenie	200 l, 27 l
Skladovanie	
Skladovacie podmienky/ životnosť	V neotvorenom, nepoškodenom originálnom balení, chránené pred priamym slnečným žiarením je životnosť neobmedzená. Separol je necitlivý na mráz do – 10 °C.
Technické údaje	
Merná hmotnosť	cca. 0,9 kg/l
Viskozita	50 mPa.s

Informácie o systéme

Aplikačné detaily

Spotreba	na drevenom debnení: 1 l na cca 22 m ² na oceľovom debnení: 1 l na cca 50 m ²
Spracovanie	Separol sa nanáša neriedený pomocou štetky, valčeka alebo striekacieho zariadenia na čisté, suché debnenie. Celoplošný rovnomerný tenký film zabezpečuje bezchybný povrch betónu. Doporučenú spotrebu v žiadnom prípade neprekračovať, znížil by sa tým oddeľovací účinok. Čerstvo nanesený film v prvých hodinách chrániť pred dažďom. Všetky oddeľňovacie prostriedky je potrebné pred novým nanášaním Sika Schalol odstrániť. V každom prípade sa doporučuje vykonanie predbežných skúšok.
Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
Miestne obmedzenia	Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím obráťte sa na miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie technických listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
 Tel: 02 / 49 20 04 09, 49 20 04 14, 0903 782 442, 0903 907 348
 Fax: 02 / 49 20 04 44,
 e-mail: divizia.beton@sk.sika.com, <http://www.sika.sk>

Redigoval: Ing. Ždanská
 Dňa: 21.1.2008

