

SikaForce® -7010

Tvrdidlo pre 2-komponentné polyuretánové lepidlo

Technické údaje

Chemický základ	deriváty izokyanátov
Farba (CQP ¹⁾ 001-1)	hnedá
Hustota ²⁾ (CQP 006-5)	cca 1,2 g/cm ³
Obsah sušiny	100%
Viskozita ²⁾ (CQP 538-2) Brookfield – RVT 2/50	cca 250 mPa.s
Skladovateľnosť (v originálne uzatvorených nádobách pri teplote od +10°C do +30°C)	9 mesiacov

1) CQP = Corporate Quality Procedures

2) pri teplote +23°C, 50 % rel. vzduš. vlhkosti

Popis:

SikaForce®-7010 je tvrdidlo bez obsahu rozpúšťadiel, tmavo hnedé s nízkou viskozitou. Používa sa v kombinácii so SikaForce® lepiacimi systémami.

SikaForce®-7010 je vyrábaný v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Prednosti produktu:

- riedka kvapalina
- nízky tlak pár

Oblasť použitia:

SikaForce®-7010 je tvrdidlo pre 2-komponentné SikaForce® polyuretánové lepiace systémy. Preštudujte si produktový list lepidla.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov.



Čistenie:

Nevytvrdené tvrdidlo na náradiach a aplikačných zariadeniach môže byť odstránené pomocou SikaForce®-7260 Cleaner. Vytvrdené tvrdidlo je možné odstrániť už iba mechanicky.

Skladovanie:

SikaForce®-7010 treba skladovať v suchom prostredí pri teplote +10°C až +30°C. Produkt nesmie byť skladovaný na priamom slnku ani byť vystavený mrazu. Po otvorení balenia musí byť nespracovaný obsah chránený pred vzdušnou vlhkosťou. Minimálna prípustná teplota pri preprave je 0°C počas maximálne 6 hodín.

Ďalšie informácie:

K dispozícii sú nasledovné dokumenty:
- Karta bezpečnostných údajov

Balenia:

plechovka	1 kg
plechovka	5 kg
hobok	20 kg
sud	250 kg
kontajner	1200 kg

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o.	Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divizia Industry	Divizia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 02/4920 0406	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 02/4920 0444	Fax 055/678 9147

